

## USB считыватель UHF карт ST-CE321LR-WT

- Работает с UHF картами стандарта ISO-18000-6C, ISO-18000-6B
- Расстояние считывания до 10 см
- Определяется операционной системой как USB HID-совместимое устройство
- Значительно увеличивает производительность ввода данных
- Световая и звуковая индикация
- Совместим с любыми приложениями, где требуется обеспечить ввод TID кода карты
- Совместим с программным обеспечением «Таймекс»
- Совместим с Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10; Windows Server 2003, 2008, 2016 и Linux



Данный USB считыватель работает с UHF картами стандарта ISO-18000-6C и ISO-18000-6B и предназначен для автоматизации ввода данных карт в различных программных приложениях. Считыватель ST-CE321LR-WT подключается к компьютеру через USB порт и определяется системой как HID-совместимое устройство. Он автоматически распознается операционной системой и не требует дополнительной установки драйверов.

### Простой способ ввода данных

Настольный считыватель ST-CE321LR-WT является инструментом повышения производительности и упрощает ввод данных в различных системах регистрации. Достаточно просто поднести к нему любой UHF идентификатор Smartec, и считыватель введет данные его уникального серийного номера, извлекаемого из TID кода, в текущее поле с курсором. Для соответствия формату Wiegand 26 данные вводятся в десятичном виде и имеют длину до 8 знаков.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-CE321LR-WT</b>
<b>Считыватель:</b>	UHF, 866,7–867,3 МГц
<b>Расстояние чтения:</b>	10 см
<b>Радиоинтерфейс:</b>	ISO-18000-6C, ISO-18000-6B
<b>Интерфейсы:</b>	USB 2
<b>Питание:</b>	5 В пост. тока, через USB порт
<b>Потребляемый ток:</b>	200 мА
<b>Класс защиты:</b>	IP52
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от 0 до +60 °С без конденсации
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Габариты:</b>	105 x 70 x 13 мм